

# Die Trenn wand

fecocent.

Flexibel, wirtschaftlich, elegant.



**Elegante Vielseitigkeit.**

Bestechend durch ihren schlanken Aluminiumrahmen: Mit nur 22 mm Ansichtsbreite und der achsmittigen Isolierverglasung werden Schalldämmwerte bis  $R_{w,P} = 42$  dB erfüllt – und bei Bedarf auch die Brandschutzanforderungen G30 und F30. 35 mm hohe Profile an Boden und Decke schaffen Raum für teleskopartige Anschlüsse. Flexibel, wirtschaftlich und elegant.

**Produktmerkmale**

- Wandmittige Isolierglasung in Element-Bauweise
- Aluminium-Glasrahmen mit vertikal nur 22 mm und horizontal 35 mm Ansichtsbreite
- Wandstärke 105 mm, bündig mit Vollwand- und Tür-Elementen
- Oberflächen wahlweise Aluminium natur eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen
- Schalldämmprüfwerte Glaswand  $R_{w,P} = 37$  dB bis 42 dB
- Schalldämmprüfwerte Oberlichtwand  $R_{w,P} = 41$  dB bis 46 dB
- Brandschutz Oberlicht E30/G30 ungeteilt bis  $B \times H = 2,05 \times 1,15$  m
- Brandschutz Glaswand EI30/F30 ungeteilt bis  $B \times H = 1,35 \times 3,00$  m

