

# Die Trenn wand



**Erstklassige**  
Rahmenbedingungen.

fecofix.

# Die wandbündige Doppelverglasung.



## Vorbildlicher Schallschutz

Die wandbündige Doppelverglasung fecofix gibt Büroräumen mit dezenten, 20 mm schmalen Aluminium-Profilen den richtigen Rahmen. Nicht einmal eine Fuge im Rahmen stört die Transparenz. Mit ihrem großen Scheibenabstand bietet die Doppelverglasung vorbildlichen Schallschutz bis  $R_{w,P} = 50$  dB.

## Eine saubere Sache - werkseitig gereinigte Scheibeninnenflächen

Das Besondere der feco-Doppelverglasung: Sie wird beidseitig verglast angeliefert und montiert. Unter sauberen Fertigungsbedingungen werden geschlossene Glaselemente produziert, auf die Baustelle transportiert und montiert. Ein Reinigen der Scheibenzwischenräume auf der Baustelle ist nicht erforderlich. Die Scheibeninnenflächen sind sauber. Dennoch lassen sich die Glaselemente der Verglasung fecofix durch die überlegte Detailausbildung zu Revisionszwecken öffnen ohne die Elemente demontieren zu müssen.

## Produktmerkmale

- Wandbündige Doppelverglasung
- Aluminium-Glasrahmen mit umlaufend nur 20 mm Ansichtsbreite
- Wandstärke 105 mm, bündig mit Vollwand- und Tür-Elementen
- Glasrahmen im Scheibenzwischenraum ungeteilt (ohne Mittelfuge)
- Werkseitige Vorfertigung doppelverglaster Elemente (Monoblock) gewährleistet Sauberkeit der Glas-Innenflächen
- Jalousien achsmittig im Scheibenzwischenraum integrierbar
- Oberflächen wahlweise Aluminium natur eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen
- Ausführung als absturzsichernde Verglasung möglich
- Schalldämmprüfwerte Glaswand  $R_{w,P} = 39$  dB bis 49 dB
- Schalldämmprüfwerte Oberlichtwand  $R_{w,P} = 39$  dB bis 50 dB

