

# Die Trenn wand



Nichts  
**als Glas.**

# fecoplan. Die Nurglas-Wand.



## Die Nurglas-Konstruktion mit System

Nur an Boden und Decke durch schmale Aluminiumprofile gehalten, sind die Glasscheiben in der Vertikalen rahmenlos transparent und reversibel verklebt.

Anschlussprofile mit 50 mm Höhe ermöglichen die Aufnahme von Bautoleranzen und schaffen eine stabile Verbindung. Passend dazu: Die fecoplan-System-Türzarge mit integrierter Glasaufnahme. Einzigartig mit zargenintegriertem Technikpaneel aus Aluminium für Elektroinstallationen und Ihre Raumbeschilderung.

## Maximale Transparenz

Die ständerlose Ganzglas-Trennwand fecoplan bietet maximale Transparenz. Die Fugen des Nurglas-Trennwandsystems werden mit transparenten Glasklebebändern mit passivierten Stirnkanten als Trockenverklebung versiegelt. Dadurch wird eine einheitliche Fugenqualität sichergestellt. Auch die Nurglaskonstruktion wird so zu einer de- und remontierbaren Systemtrennwandlösung.



## Produktmerkmale

- Wandmittige Einscheibenverglasung als ständerlose Nurglas-Konstruktion
- Aluminium-Glashalteprofile mit nur 50 mm Ansichtsbreite
- Wandstärke 35 mm
- Glasstöße als transluzente Trocken-Verklebung mit passivierten Stirnkanten
- Einstand der Glasscheiben 18-25 mm nach TRLV
- Aufnahme von Bautoleranzen und Baubewegungen bis +/- 15 mm
- Aluminium-Türzarge verjüngt auf 70 mm mit integrierter Glasaufnahme
- Oberflächen wahlweise Aluminium natur eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL-Farbtönen
- Ausführung als absturzsichernde Verglasung möglich
- Schalldämmprüfwerte Glaswand  
 $R_{w,P} = 35 \text{ dB bis } 42 \text{ dB}$

